



Lubricate Dry

ULTRATYND SMØRING

✓ Smøring – tørt og støvet vejr.

Tekniske info

- Farve: transparent/rav.
- Lugt: karakteristisk.
- Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
- Temperaturbestandighed: -25°C til +300°C.
- Tilsætningsstoffer: PTFE.
- Relativ massefylde ved 20°C: 0,885.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

Emballage

Lubricate Dry - spraydåse 500ml

977010925

Produkt

Karakteristika

Efter en grundig rengøring skal din cykel smøres.

De fleste smøremidler er ikke trykbestandige.

Det betyder, at smøreeffekten går tabt, så snart smøremidlet sættes under tryk. Så vælg en holdbar smøring med Lubricate.

Lubricate er et transparent PTFE-baseret smøremiddel til eliminering af langvarig friktion.

Lubricate Dry er et ultratyndt smøremiddel med en høj indtrængningsevne til dybdegående smøring.

Den tørre version, Lubricate Dry, er mindre klæbrig end den våde version, Lubricate Wet.

Anvendelsesområder

- Specielt beregnet til racercykler, der ikke bliver så beskidte efter en cykeltur som f.eks. mountainbikes.

- Velegnet til tørre og fugtige ruter.

Anvendelse

- Rengør først de dele, der skal smøres, med Degrease. Tør herefter delene med trykluft, eller lad dem lufttørre.
- Omrystes godt før brug.
- For at opnå en optimal og varig smøring skal der gå 10 minutter, før cyklen anvendes.