



Lubricate Quick Wet

HURTIG SMØRING TIL ALLE VEJRFORHOLD!!

- ✓ Smøring til ekstreme forhold
- ✓ Velegnet til alle vejrforhold, når hurtig smøring er påkrævet
- ✓ Dråbeflaske, ideel til præcisionssmøring

Tekniske info

- Vandopløselighed: uopløseligt.
- Tilstand: tyktflydende.
- Lugt: karakteristisk.
- Viskositet ved 20°C: 1300 mPA.s.
- Damptryk ved 20°C: 19000 Pa.
- Relativ massefylde ved 20°C: 0,750.
- Spontan forbrænding: 365°C.
- Antændelsespunkt: <-20°C.
- Kogepunkt/kogeområde: 60°C.
- Temperaturbestandighed: -45°C til +240°C.

Emballage

Lubricate Quick Wet - flaske
50ml

977030925

Produkt

Karakteristika

- Lubricate Quick Wet er et transparent smøremiddel med PTFE for at eliminere vedvarende friktion.
- Lubricate Quick Wet er et klæbende smøremiddel, der kan tåle høje belastninger under vanskelige forhold.
- Produktet fortsætter med at virke selv efter påføring. Det kan kun fjernes med Degrease.

Anvendelsesområder

- Velegnet til alle vejrforhold, når hurtig smøring er påkrævet.

Anvendelse

- Rengør om nødvendigt først de dele, der skal smøres, med Degrease. Lad produktet fordampe, eller tør delene med trykluft.
- Omrystes godt før brug.