



# Lubricate Wet

## KLÆBENDE SMØRING

- ✓ Smøring – vådt og mudret vejr

### Tekniske info

- Farve: transparent/rav.
- Lugt: karakteristisk.
- Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
- Temperaturbestandighed: -45°C til +250°C.
- Tilsætningsstoffer: PTFE.
- Vandopløselighed: uopløseligt.
- Spontan forbrænding: 365°C.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.

### Emballage

Lubricate Wet - spraydåse 500ml

977020925

### Produkt

#### Karakteristika

Efter en grundig rengøring skal din cykel smøres.

De fleste smøremidler er ikke trykbestandige.

Det betyder, at smøreeffekten går tabt, så snart smøremidlet sættes under tryk. Så vælg en holdbar smøring med Lubricate.

Lubricate er et transparent smøremiddel med PTFE for at eliminere vedvarende friktion.

Lubricate Wet er et klæbende smøremiddel med en høj indtrængningsevne til dybdegående smøring.

Produktet fortsætter med at virke efter afskylning.

#### Anvendelsesområder

- Velegnet til våde, fedtede og mudrede ruter.

### Anvendelse

- Omrystes godt før brug.
- Rengør først de dele, der skal smøres, med Degrease. Lad fordampe, eller tør med trykluft.
- For at opnå en optimal og varig smøring skal der gå 10 minutter, før cyklen anvendes.