

Mount Carbon

MONTERING AF KULFIBERDELE

- ✓ Moteringspasta til kulfiberdele.



Tekniske info

- Udseende: tyktflydende.
- Lugt: karakteristisk.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Dynamisk viskositet ved 20°C: 48000 mPa.s.
- Kinematisk viskositet ved 20°C: 57143 mm²/s.
- Relativ massefylde ved 20°C: 0,840.
- Damptryk ved 20°C: 60 Pa.
- Selvantændelse: 236°C.
- Kogepunkt/kogeområde: +190°C/ +240°C.
- Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved opbevaring i tætsluttende beholder i aflukket, frostfrit og ventileret område.

Emballage

Mount Carbon - lille dåse 100gr

977070925

Produkt

Karakteristika

Mount Carbon anvendes til samling af kulfiberdele. Mount Carbon giver et så godt greb, at tilspændingsmomentet kan reduceres, så der er mindre tryk på de samlede dele, og materialetræthed udsættes. Det er også nemmere at skille samlede dele ad.

Anvendelsesområder

- Til samling af sadelpinde, styrrør mv,

Anvendelse

- Påfør Mount Carbon. Sørg for at smøre kontaktpunkterne godt.
- Saml delene med det foreskrevne tilspændingsmoment.
- Fjern overskydende Mount Carbon med en klud.