



Pro Seal

ØJEBLIKKELT DÆKTÆTNINGSMIDDEL TIL DÆK

- ✓ Til tubeless og tubeless ready
- ✓ Reparerer punkteringer på op til 8 mm
- ✓ Kompatibel med CO2-patroner
- ✓ Indeholder naturlatex: ikke korrosiv, ikke giftig og sikker

Tekniske info

- Form: væske med dispergerede faste stoffer.
- Farve: mælkevid.
- Lugt: svag ammoniak/karakteristisk lugt.
- Opløselighed: 100% opløseligt i vand.
- Trykbestandighed: testet til 7 bar/ 100 PSI.
- Temperaturområde: -20°C til +50°C.
- Holdbarhed: 120 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Emballage

Pro Seal - flaske 125ml	977400925
Pro Seal - dåse 1L	977410925
Pro Seal - dåse 5L	977420925

Produkt

Karakteristika

Pro Seal er en latexemulsion, der hurtigt reparerer punkteringer i alle tubeless-dæk, uanset om det er mountainbikedæk eller racerdæk. Pro Seal påføres gennem ventilen eller hældes direkte ind i det delvist afmonterede dæk og giver en effektiv øjeblikkelig reparation.

Anvendelsesområder

Forebygger og reparerer punkteringer i alle tubeless-dæk.

Anvendelse

Afmonteret dæk:

- Nyt dæk: Rengør indersiden med Bike7 Degrease og tør af.
- Monter den ene side af dækket, og hold hjulet lige.
- Ryst flasken kraftigt, og hæld den nødvendige mængde direkte i dækket, mens flasken holdes oprejst. Dækket monteres helt.

Monteret dæk, anvendelse af 125 ml. flasken

- Fjern ventilkernen, og placer hjulet med ventilen nedad lodret uden at fælgen trykkes ned mod jorden.
- Ryst flasken kraftigt, skær tudden 2 mm fra enden og hæld den nødvendige mængde direkte gennem ventilen, idet flasken holdes oprejst.

- Ventilen samles igen monteret.

Pump dækket op :

- Drej forsigtigt hjulet hele vejen rundt.
- Pump dækket op, indtil det sidder korrekt.
- Drej og vask hjulet i ± 1 minut for at få en god fordeling af Bike7 Pro Seal.
- Juster dæktrykket efter din smag.

Racerdæk (23-30 mm): 60 ml / dæk og mountainbike-dæk (29", 2,0-2,4): 100 ml / dæk.

Til større dæk anbefales en større mængde. For øget beskyttelse kan der anvendes en større mængde af produktet.

Effektiv levetid mellem 3 og 8 måneder, afhængig af forholdene. Kontroller produktets væskeindhold hver måned og efterfyld om nødvendigt.